

RHINOCEROS®



25 hp



45 hp



35 hp



55 hp



25-45HP

Compact tractor 25hp




El motor de alta potencia 25HP y el cuerpo compacto permite el cultivo y la pulverización de los huertos (uvas y granada), campos de algodón y caña de azúcar con un solo tractor. con KM385 de 3 cilindros de inyección directa del motor diesel L254 mejora la eficiencia operativa que es especialmente notable al llevar a cabo aplicaciones de campo seco.

L254 es una opción ideal para pequeñas y medianas tierras de cultivo, es de tamaño compacto con la banda de rodadura ajustable de 80 a 150 cm, adecuado para diferentes aplicaciones. Con caja de cambios 8+2 y dirección asistida, enganche de 3 puntos y TDF de 2 velocidades 540/760rpm adecuada para los implementos actuales, sistema de freno de aire equipado para remolque y otros implementos.




Motor diesel de inyección directa de 3 cilindros KM385. Motor excepcionalmente duradero y fiable. Silencioso y de bajas vibraciones con alta potencia, alto par y emisiones limpias.



El radio de giro de la L254 es de tan sólo 3,1 m, por lo que los movimientos en lugares estrechos o entre caballones se realizan sin problemas y sin dañar los cultivos.



Con una anchura mínima de 1 m, la L254 es adecuada para cultivos intercalados en hileras de 1,5 m.



La amplitud del asiento ancho y plano permite al conductor realizar las operaciones en la posición corporal más cómoda.



El tractor 4WD tiene más tracción y potencia de conducción, hace que el trabajo sea más eficiente. Ayuda a un cultivo más rápido, acelera el tiempo de siembra con menor compactación del suelo, mayor rendimiento y beneficio en comparación con el tractor 2WD.



Las consideraciones de diseño hacen que piezas como el filtro de aire y el silenciador se coloquen de forma segura bajo el capó para garantizar que no puedan ser la causa de daños cuando se realicen operaciones bajo las ramas de árboles frutales o en viñedos.



Cubierta plana con palanca de cambios de posición lateral. Fácil de subir y bajar sin ninguna interferencia.



Lujoso cuadro de instrumentos. Fácil comprobación diaria.

ESPECIFICACIONES

MODELO		L254
MOTOR		25HP
MOTOR	Tipo	KM385, motor diésel refrigerado por líquido
	Nº de cilindros	3
	Cilindrada (cc)	1,323
	Potencia bruta del motor (CV)	27.0HP
	Potencia neta del motor (CV)	25.1HP
	Potencia TDF (CV)	14.7 kW (20 HP)
TRANSMISION		97 N·m
TRANSMISION	Embrague	Placa única en seco
	Dirección	Dirección asistida integral
	Transmisión	Cambio de marchas, 8 hacia delante y 2 hacia atrás
	Sistema de frenado	Frenos en baño de aceite (OIB)
	Gama de velocidades (km/h)	1.0-25.8
	Radio de giro mín. (con freno) (m) Sistema de control hidráulico	3.1
EQUIPO HIDRÁULICO		
EQUIPO HIDRÁULICO	Enganche de tres puntos	Control de posición
	Fuerza de elevación máx. en el punto de elevación (kg)	Categoría 1 & 1N
	Fuerza de elevación máx. 610 mm detrás del punto de elevación (kg)	750
		480
PTO		
CAPACIDAD		
DIMENSIONES		
DIMENSIONES	Toma de fuerza / Régimen del motor (rpm)	540, 760
	Depósito de combustible (L)	26
	Longitud total (sin 3P) (mm)	2,610
	Anchura total (mm)	1080-1470mm
	Altura total (parte superior del volante) (mm) Distancia entre ejes (mm)	1,250
		1,600
	Distancia mínima al suelo (mm)	300
	Frenos Delantero (mm)	860 960 1060 1180 1243
	Trasero (mm)	840-1243 ajustable
	Peso (kg)	1200
NEUMÁTICOS		
NEUMÁTICOS	Delantero (mm)	6-12 Trasero
		9.5-16
Opcional		
Opcional		Cuerdas y capota/Freno de aire/8+8 tracción/embrague de gatillo/neumático hierba/salida hidráulica remota/13.6-16 neumático/

• La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. La información sobre el producto es meramente descriptiva.